

75312114



IP20

Attuatore di regolazione luce universale doppio pro per montaggio su guida 300 W KNX, grigio chiaro

Caratteristiche tecniche

Design

Sistema bus	sì
Modalità di fissaggio	REG

Funzioni

Modulo bus rimovibile	no
Modalità di esercizio	Accoppiamento di carico di 2 canali per aumentare la potenza d'uscita utilizzando collegamento in parallelo delle uscite

- Adatto a commutazione di diversi conduttori esterni
- Funzione di apprendimento per l'esercizio ottimizzato di lampade compatte a incandescenza e luci LED attivabile tramite bus
- Avvio soft salvalampada

Comandi e indicatori

Con indicatore a LED	si
Spia luminosa	Si

- Azionamento manuale possibile anche senza bus, ad es. in cantiere
- Comando manuale attivabile tramite selettore, con disattivazione della funzione KNX
- Comando manuale per canale tramite pulsante con LED di stato integrato, con blocco della funzione KNX
- LED di stato integrato nel pulsante per il comando manuale
- Interruttore di selezione per il comando manuale/tramite bus e impostazione carico
- Con pulsante di programmazione illuminabile

Connettività

Sistema bus radio frequenza	no
Sistema bus LON	no
Sistema bus Powernet	no

Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	2600 mA

Tensione

Tensione ausiliaria	230 V AC
Tensione d'ingresso	230 V AC
Tensione d'esercizio via bus	21…32 V DC

Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati)	2,4 mA

Protezione

Fusibile	Resistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED), Protezione dal surriscaldamento (visualizzazione tramite LED)

Potenza

Potenza di illuminazione a incandescenza	5 / 300 W
Potenza dissipata totale	0,35 W
Potenza dissipata dalla bobina	0,53 W

Alimentazione elettrica

Tensione d'alimentazione	230V AC

Dimensioni

Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG)	4 modules

Controllo delle lampadine fluorescenti

Potenza lampade a illuminazione fluo	60W

Controllo del LED

_	8
Potenza LED	60 W
LED	LED di stato integrato nel pulsante per comando manuale, Protezione dal surriscaldamento, visualizzazione tramite LED, Protezione contro i sovraccarichi, visualizzazione tramite LED

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	0,75 / 2,5mm²
Sezione minima con cavo rigido	0,75 / 2,5mm²
Tipo di carico	universale
Sezione conduttore (flessibile)	0,75…2,5 mm²
Sezione conduttore (rigida)	0,75…2,5 mm²
Tipo di connessione	Quick Connect

- Con accoppiatore bus integrato
- con terminali QuickConnect
- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system

- Comportamento in caso di caduta/ritorno tensione bus parametrizzabile

Articoli forniti

Collegamento bus incluso	si

Equipaggiamento

Tipo di attenuatore	Modulo di controllo
Espansibilità modulare	no

- Intervento a inizio o fine di fase a seconda del tipo di carico, autoimpostabile
- Gradazioni regolazione luce minima/massima per canale impostabili sull'apparecchio
- A rumore molto basso

Uso

comando locale / manuale	si

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
Senza alogeni	no

- Con protezione dal surriscaldamento, dal sovraccarico e dai cortocircuiti

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…45 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20…70 °C

Identificazione

Linea di design principale	KNX