



303650



Wechselschalter für Hohlwandmontage Lichtsteuerung, sonstige

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart	einteilige Wippe
Montageart	Unterputz

Funktion

Schaltwinkel	3,5 °
--------------	-------

Ausführung

- Aus/Wechsel

Kontrollen und Indikatoren

- Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

Strom

Schaltstrom	10 AX (100 W LED (SBL))
-------------	-------------------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	matt

Abmessungen

Tiefe	41,6 mm
Einbautiefe	19,5 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Montage

Montageart	ohne Spreizkrallen, geringe Einbautiefe, für Schraubbefestigung
------------	---

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Anschlussart	Steckanschluss
- mit Steckklemmen	

Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung, HLK-Regelung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
