



303303



## Ausschalter 3-polig Lichtsteuerung, sonstige

Technische Merkmale

### Architektur

Bedienungsart	einteilige Wippe
Montageart	Unterputz

### Ausführung

- 3-polig Aus
- mit vordefinierter 0-Stellung

### Kontrollen und Indikatoren

- Nein

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	400 V
Nennspannung	400 V AC

### Strom

Schaltstrom	16 A
-------------	------

### Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff/Metall
-----------	-------------------

### Abmessungen

Tiefe	42 mm
Einbautiefe	31 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

### Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Anschlussart	Schraubanschluss
-	mit Schraubklemmen

### Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

### Sicherheit

Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK05

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	HLK-Regelung, Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung

---

**Hinweis**

---

Hinweistext	zum Tragring isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen, Nur geeignet in Kombination mit Wippen mit Aufdruck "0".
-------------	---

---