


294810



Zeitrelais-Einsatz Lichtsteuerung, sonstige

Technische Merkmale

Kontrollen und Indikatoren

- bei Betätigung im eingeschalteten Zustand wird ausgeschaltet

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 240 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |

Strom

| | |
|-----------|-----|
| Nennstrom | 6 A |
|-----------|-----|

Sicherung

| | |
|-----------|---|
| Sicherung | kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung), mit Ersatzsicherung |
|-----------|---|

Leistung

| | |
|-----------------------|---------|
| konventionelle Trafos | 1000 VA |
| Elektronische Trafos | 1500 W |

Messung

| | |
|---------------------|--|
| Nebenstelleneingang | mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) |
|---------------------|--|

Werkstoff

| | |
|-----------|-------------------|
| Farbe | nicht zutreffend |
| Werkstoff | Kunststoff/Metall |

Abmessungen

| | |
|-------------|---------|
| Einbautiefe | 32,5 mm |
| Achsmaß Ø | 4 mm |

Beleuchtung Steuerung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Leuchtstofflampen unkompensiert | 500 VA |
|---------------------------------|--------|

Leuchtstofflampen Steuerung

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Leuchtstofflampen in duo-Schaltung | 1000 VA |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert | 150 VA |

LED Steuerung

| | |
|-----|------------------------|
| LED | mit roter Kontroll-LED |
|-----|------------------------|

Glühlampen Steuerung

| | |
|---------------------|--------|
| 230 V Glühlampen | 1500 W |
| 230 V Halogenlampen | 300 W |

Montage

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

Einstellungen

Nachlaufzeit, einstellbar ≈ 1 min...1 h

Ausstattung

- sehr geräuscharm
 - elektronische Zeitschaltuhr mit Druck-Ein-/Ausschalter
-

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Lichtsteuerung

Haupt-Designlinie Lichtsteuerung
