



41086089



Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz mit Beschriftungsfeld, Schraubklemmen, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, polarweiß samt

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|----------------|
| Bauart | nach DIN 49440 |
| Montageart | Unterputz |

Kontrollen und Indikatoren

- mit akustischer Fehlermeldung

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 16 A |

Spannung

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Überspannungsschutz | nach EN 61643 und VDE 0675-6-11 |
|---------------------|---------------------------------|

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Deckel, Tür

| | |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

Werkstoff

| | |
|-------------------|---------------------|
| Designlinienfarbe | polarweiß |
| Farbe | polarweiß |
| Farbe | weiß |
| RAL Farbe | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | samt |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 32 mm |
|-------------|-------|

Montage

| | |
|------------|-------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

Anschluss

| | |
|----------------------|---------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| Verbindungsklemmen | nach DIN VDE 0620-1 |
| - mit Schraubklemmen | |

Ausstattung

- mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler

Bedienung

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb | mit Beschriftungsfeld |
| Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb | Schraubklemmen |

Sicherheit

| | |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 05 |
| Schutzart | IP20 |
| - ohne erhöhten Berührungsschutz | |

Kennzeichnung

| | |
|-------------------------|--|
| Haupt-Designlinie | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9 |

Hinweis

| | |
|-------------|--|
| Hinweistext | Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt. |
|-------------|--|