


503404



**Pulsante doppio di gruppo, 4 contatti di chiusura, morsetto d'ingresso comune con posizione 0, CONTROLLO LUCI**

Caratteristiche tecniche

**Design**

Tipo di unità di controllo doppio bilanciato

**Versione**

- Con posizione 0

**Comandi e indicatori**

- Adatto anche come pulsante doppio per veneziane

**Principali caratteristiche elettriche**

tensione nominale 250 V

Tensione nominale 250 V AC

**Corrente**

Corrente pulsante 10 A

**Materiali**

Materiale Plastica / metallo

**Dimensioni**

Profondità 41,6 mm

Distanza tra i contatti > 3 mm

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

**Installazione, montaggio**

Tipo di montaggio Con graffe a espansione

**Collegamento**

Morsetti di collegamento secondo IEC 60669-1

Morsetti di giunzione secondo VDE 0632-1

Tipo di connessione Connessione a vite

- Con morsetti a vite

**Equipaggiamento**

- Per illuminazione

**Uso**

\_empty\_ con posizione 0

**Sicurezza**

Grado di protezione dell'involucro IP20

**Identificazione**

---

Applicazioni, impieghi	Controllo luci
Linea di design principale	CONTROLLO LUCI

---