



479640



Kombination Wechselschalter/Steckdose SCHUKO AP Aufputz, weiß glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Ausführung

- mit Hohlboden

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 V AC

Nennstrom 16 A

Strom

Schaltstrom 10 AX (100 W LED (SBL))

Deckel, Tür

Abdeckung Kompletzgehäuse

Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe weiß

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 1013 - Perlweiß

Werkstoff Duroplast

Oberfläche glänzend

Abmessungen

Kontaktabstand > 3 mm

Montage

Montageart für senkrechte Montage, für Schraubbefestigung

- Öffnung für Einführung oben und unten, ausbrechbar

Anschluss

Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

Kabel

- mit Leitungs- und Kanaleinführung

Ausstattung

- Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar

Sicherheit

Schutzart	IP20
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Trocken-Aufputzinstallation
Haupt-Designlinie	Aufputz
