



80141500



IP55

Con accoppiatore bus integrato

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio montaggio a incasso o parete

Comandi e indicatori

- Con tasto di programmazione e LED di programmazione rosso

Tensione

Tensione d'esercizio via bus 21...32 V DC

Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati) max. 10 mA

Materiali

Colore RAL Grigio RAL 7035

Trattamento della superficie non trattato

Dimensioni

Profondità d'incasso 22 mm

Altezza 44 mm

Controllo del LED

LED Con LED di stato rosso

Collegamento

- Con accoppiatore bus integrato
- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata system, easy

Equipaggiamento

Tipo di prodotto: Tipo di prodotto: pulsante, in generale

Uso

empty Con accoppiatore bus integrato

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro IP20

Senza alogeni no

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio -40...30 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi

Installazione in ambiente umido, a parete,
Installazione a incasso per locali umidi, KNX -
Sistemi di comando

Famiglia di prodotti:

Famiglia di prodotti: pulsanti

Serie

KNX