85876210

quicklink

Ingresso binario radio KNX doppio da incasso

Caratteristiche tecniche

Design

Sistema bus	Senza
Modalità di fissaggio	incasso

Funzioni

Modulo bus rimovibile	no

Comandi e indicatori

Spia luminosa	Si

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX

Tensione

Tipo di tensione di ingresso 1	DC
Tensione di ingresso	3 V
Tensione di alimentazione del sistema	_empty_

Corrente

Numero d'ingressi per modulo Tebis	2
Corrente nominali degl'ingressi	1 mA

Lunghezza

Max. Lunghezza del cavo su pulsanti	10 mm

Dimensioni

Profondità del prodotto installato	11 mm
Altezza del prodotto installato	39 mm
Larghezza prodotto installato	41 mm

Collegamento

Sezione minima con cavo flessibile	0,5 / 1,5mm²
Sezione minima con cavo rigido	0,5 / 1,5mm²
Tipo di contatti in ingresso	pulsante / interruttore

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-10...50 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-20...70 °C

- Basso utilizzo di energia

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Radio KNX - sensori
Apparecchio della famiglia	TRM