



4763



## Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Schloss - ungleiche Schließungen, wg UP IP44, weiß glänzend

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bauart nach DIN 49440

Montageart Unterputz

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 V AC

Frequenz 50/60 Hz

Nennstrom 16 A

#### Strom

Nennstrom 16 A

#### Deckel, Tür

Abdeckung Zentralplatte

#### Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe weiß

Farbe weiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 1013 - Perlweiß

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche glänzend

#### Abmessungen

Einbautiefe 31,4 mm

#### Montage

Montageart mit Spreizkrallen

#### Anschluss

Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

#### Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger nein

#### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb Schloss - ungleiche Schließungen

---

**Sicherheit**

---

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Schutzart	IP44

---

- ohne erhöhten Berührungsschutz
- mit 2 Schlüsseln

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz
Haupt-Designlinie	wg UP IP44

---

**Hinweis**

---

Hinweistext	Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage.
-------------	---

---

- Die Schlösser eines Artikels haben gleiche Schließungen.  
Bei Bestellung mehrerer Artikel verfügen diese in der Regel über ungleiche Schließungen.

---