

476301

presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serratura - chiusure opposte, IMPERM. DA INCASSO IP44, marrone lucido

Caratteristiche tecniche

Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Corrente

Corrente nominale in A	16 A

Materiali

Colore indipendente delle linee di design	marrone
Colore	marrone
Colore	marrone
Colore RAL	RAL 8011 - Marrone noce
Materiale	termoplastico
Superficie	Lucido

Dimensioni

Profondità d'incasso	31,4 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1

- Con morsetti a molla

Equipaggiamento

Con porta etichetta trasparente	no

Uso

empty	Serratura - chiusure opposte

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	05
Grado di protezione dell'involucro	IP44

- Con 2 chiavi

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione a incasso per locali umidi
Linea di design principale	IMPERM. DA INCASSO IP44

Istruzione

Hinweistext	Chiave di ricambio e altre chiusure (max. 24) su richiesta.

- Le serrature di un articolo hanno le stesse chiusure.
  Se vengono ordinati più articoli, essi dispongono normalmente di chiusure diverse.