



2969





Relè RolloTec per il comando di due motori in parallelo a parete/da incasso Con uscite di derivazione, COMANDO PER VENEZIANE

Caratteristiche tecniche

Compatibilità

- Con 2 uscite di derivazione per comando singolo

Connettività

- Con ingresso centrale, ad es. per timer RolloTec

Principali caratteristiche elettriche

Frequenza nominale 50 Hz

Corrente

 Corrente assorbita (esercizio)
 $\approx 10 \text{ mA}$

 Corrente di interruzione con cos φ = 0,6
 max. 4 A

Configurazione di rete

- Con alimentazione da rete separata

Dimensioni

Profondità	50 mm
Altezza	53 mm
Larghezza	25 mm

Collegamento

Sezione conduttore (massiccia) max. 2,5 mm²

- Con morsetti a vite

Equipaggiamento

Tempo di commutazione di comando su/giù	mın. 0,5 s
Disaccoppiamento	Necessario per il disaccoppiamento elettrico
	motore
Motore	Per l'azionamento di 2 motori per persiane avvolgibili

Uso

empty Con uscite di derivazione

Temperatura

Temperatura ambiente 0...60 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Comando per veneziane
Linea di design principale	COMANDO PER VENEZIANE