



40009940



Presa SCHUKO a parete Con morsetti a vite, A PARETE, bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Design

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	sporgente

Versione

- Con doppio fondo

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

Corrente

Corrente nominale in A	16 A
------------------------	------

Materiali

Colore indipendente delle linee di design	bianco
Colore	bianco
Colore	bianco
Colore RAL	RAL 1013 - Bianco perlato
Superficie	Lucido

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
- Apertura per passacavo in alto e in basso, estraibile	

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
- Con morsetti a vite	

Cavo

- Con invito cavo e canalina

Uso

empty	Con morsetti a vite
---------	---------------------

Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti	02
Grado di protezione dell'involucro	IP20

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione a parete a secco
Linea di design principale	A PARETE
