



40009930



**Presa SCHUKO a parete Con protezione elevata contro i contatti, Morsetti a vite, A PARETE, bianco lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Design**

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	sporgente

**Versione**

- Con doppio fondo

**Principali caratteristiche elettriche**

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz
Corrente nominale	16 A

**Corrente**

Corrente nominale in A	16 A
------------------------	------

**Materiali**

Colore indipendente delle linee di design	bianco
Colore	bianco
Colore	bianco
Colore RAL	RAL 1013 - Bianco perlato
Superficie	Lucido

**Installazione, montaggio**

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
- Apertura per passacavo in alto e in basso, estraibile	

**Collegamento**

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
- Con morsetti a vite	

**Cavo**

- Con invito cavo e canalina

**Uso**

_empty_	Con protezione elevata contro i contatti
_empty_	Morsetti a vite

**Sicurezza**

Grado di resistenza agli impatti	02
Grado di protezione dell'involucro	IP20
- Protezione elevata contro i contatti	

**Identificazione**

---

Applicazioni, impieghi	Installazione a parete a secco
Linea di design principale	A PARETE

---