301640



Interruttore deviatore di controllo a parete con lente rossa, A PARETE, bianco

Caratteristiche tecniche

Design

Tipo di unità di controllo	singolo bilanciere
Modalità di fissaggio	sporgente

Comandi e indicatori

- No

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC

Corrente

Corrente di interruzione	10 AX (100 W potenza nominale (SBL))

Materiali

Colore indipendente delle linee di design	bianco
Colore	bianco
Colore	bianco
Colore RAL	RAL 1013 - Bianco perlato
Superficie	Opaco

Dimensioni

Profondità	42 mm
Altezza	61 mm
Larghezza	61 mm

Controllo delle lampadine fluorescenti

Corrente lampade fluorescenti	1 mA

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

- Apertura per passacavo in alto e in basso, estraibile

Collegamento

Tipo di connessione	QuickConnect

- Con morsetti a vite

Cavo

- Con passacavo in alto e in basso

Equipaggiamento

- Illuminabile con gruppo fluorescente e a incandescenza con morsetto N
- Con gruppo fluorescente con morsetto N nr. ord. 1675
- Per illuminazione e commutazione di controllo

Uso

empty	con lente rossa

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Installazione a parete a secco
Linea di design principale	A PARETE