



4212



IP44

Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte und Klappdeckel Schloss - ungleiche Schließungen, mit Schraubklemmen, wg UP IP44, grau glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Abdeckung	Vollplatte
-----------	------------

Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe	grau
Farbe	lichtgrau
Farbe	grau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Montage

Montageart	ohne Spreizkrallen, für Einzelmontage, für Schraubbefestigung
------------	---

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Schraubklemmen	

Zubehör

- mit UP-Dose

Ausstattung

- mit Dichtungstopf

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	Schloss - ungleiche Schließungen
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraubklemmen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Schutzart	IP44
- ohne erhöhten Berührungsschutz	
- mit 2 Schlüsseln	

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz
Haupt-Designlinie	wg UP IP44

Hinweis

Hinweistext	Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage.
- Die Schlösser eines Artikels haben gleiche Schließungen. Bei Bestellung mehrerer Artikel verfügen diese in der Regel über ungleiche Schließungen.	