



472140



Doppelsteckdose SCHUKO AP Aufputz, weiß glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Aufputz / Aufbau

Ausführung

- ohne Hohlboden

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Abdeckung	Komplettgehäuse
-----------	-----------------

Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe	weiß
Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 1013 - Perlweiß
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

Montage

Montageart	für senkrechte und waagerechte Montage, für Schraubbefestigung
- Öffnung für Einführung oben und unten, ausbrechbar	

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

Kabel

- mit Leitungs- und Kanaleinführung

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Schutzart	IP20
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Trocken-Aufputzinstallation
Haupt-Designlinie	Aufputz
