

75441352

IP20

Sensore KNX CO² con regolazione umidità e temperatura Con accoppiatore bus integrato, KNX - BERKER S.1/B.3/B.7

Caratteristiche tecniche

Design

Modalità di fissaggio	incasso

Funzioni

Modalità di esercizio	Modalità operative: comfort, standby, eco-notte, antigelo / protezione calore

Comandi e indicatori

- Con tasto di programmazione e LED di programmazione rosso

Connettività

- Con 2 ingressi binari indipendenti per contatti puliti, senza potenziale

Tensione

Tensione d'esercizio via bus	21…32 V DC

Corrente

Corrente assorbita bus (trasferimento dati)	12,5 mA

Misure

Campo di misurazione CO2	0 / 0,2 %

Materiali

Colore RAL	RAL 1013 - Bianco perlato
Materiale	Plastica / metallo
Superficie	Lucido
Trattamento della superficie	non trattato

Dimensioni

Altezza d'installazione	1,5 m

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione

Collegamento

- connessione degli ingressi binari tramite morsetti a vite
- Collegamento bus tramite morsetto di collegamento

Cavo

Lunghezza cavo binario	5 m

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	system

Equipaggiamento

Tipo di prodotto:	Tipo di prodotto: regolatore

- Possibilità di riscaldamento o raffreddamento a 2 livelli
- Per riscaldamento o raffreddamento
- Per regolazione di singoli ambienti

Uso

empty	Con accoppiatore bus integrato

Sicurezza

Senza alogeni	no

- Con protezione antismontaggio

Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio	-5…45 °C
Classe di efficienza energetica	IV (2%)

Temperatura

Campo di misurazione temperatura, lineare	-5…45 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi	KNX - Sensori
Famiglia di prodotti:	Famiglia di prodotti: riscaldamento, condizionamento, climatizzazione
Linea di design principale	KNX - BERKER S.1/B.3/B.7
Serie	KNX, Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

Istruzione

Hinweistext	Suggerimento: utilizzare scatole profonde.