



421109



IP44

Steckdose SCHUKO mit Abdeckplatte und Klappdeckel Schraubklemmen, wg UP IP44, polarweiß glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Abdeckung	Vollplatte
-----------	------------

Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Montage

Montageart	ohne Spreizkrallen, für Einzelmontage, für Schraubbefestigung
------------	---

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Schraubklemmen	

Zubehör

- mit UP-Dose	
---------------	--

Ausstattung

- mit Dichtungstopf	
---------------------	--

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	Schraubklemmen
--------------------------------------	----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Schutzart	IP44
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz
Haupt-Designlinie	wg UP IP44
