



303303



## Ausschalter 3-polig Lichtsteuerung, sonstige

### Technische Merkmale

### Architektur

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bedienungsart | einteilige Wippe |
| Montageart    | Unterputz        |

### Ausführung

- 3-polig Aus
- mit vordefinierter 0-Stellung

### Kontrollen und Indikatoren

- Nein

### Elektrische Hauptmerkmale

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 400 V    |
| Nennspannung | 400 V AC |

### Strom

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 16 A |
|-------------|------|

### Werkstoff

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Werkstoff | Kunststoff/Metall |
|-----------|-------------------|

### Abmessungen

|             |       |
|-------------|-------|
| Tiefe       | 42 mm |
| Einbautiefe | 31 mm |
| Höhe        | 71 mm |
| Breite      | 71 mm |

### Montage

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

### Anschluss

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60669-1   |
| Verbindungsklemmen | nach VDE 0632-1    |
| Anschlussart       | Schraubanschluss   |
| -                  | mit Schraubklemmen |

### Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

### Sicherheit

|                  |      |
|------------------|------|
| Schutzart        | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK05 |

**Kennzeichnung**

---

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Gewerk / Anwendung | HLK-Regelung, Lichtsteuerung |
| Haupt-Designlinie  | Lichtsteuerung               |

---

**Hinweis**

---

|             |   |
|-------------|---|
| Hinweistext | zum Tragring isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen, Nur geeignet in Kombination mit Wippen mit Aufdruck "0". |
|-------------|---|

---