


383620



Wechselschalter für Schließzylinder mit Erdungskontakt, wg UP IP44, sonstige

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart	Schlüssel
Montageart	Aufputz / Aufbau

Ausführung

- Aus/Wechsel

Kontrollen und Indikatoren

- Nein

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

Strom

Schaltstrom	16 AX (200 W LED (SBL))
-------------	-------------------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff/Metall
-----------	-------------------

Abmessungen

Tiefe	40,2 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Montage

Montageart	ohne Spreizkrallen, für Schraubbefestigung
------------	--

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Anschlussart	Schraubanschluss
- mit Schraubklemmen	

Ausstattung

- für zentrale Schließanlagen
- für Schließzylinder

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit Erdungskontakt
--------------------------------------	--------------------

Sicherheit

Schutzart	IP44
-----------	------

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	wg UP IP44

Hinweis

Hinweistext	für genormtes Profil-Halbzylinderschloss 40 mm
-------------	--