


47442045



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable Einbaulage, Serie R.classic, schwarz glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-	mit selbstschließendem Klappdeckel

Werkstoff

Beschriftungsfarbe	217,217,217
Designlinienfarbe	schwarz
Farbe	schwarz
Farbe	tiefschwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Thermoplast
Zu bedruckendes Material	PC-PMA schwarz
Oberfläche	glänzend

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
-	mit Steckklemmen

Einstellungen

Schraffurparameter	R1_czarny
Laserparameter	R1_schwarz

Ausstattung

Konfigurationsart	Laserdruck
-------------------	------------

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	in 45°-Stufen variable Einbaulage

Sicherheit

Schutzart	IP20
- erhöhter Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Serie R.classic
-------------------	-----------------

Hinweis

Hinweistext	Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern.
- Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0.., zu verwenden. Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!	