


503404



Gruppen-Serientaster, 4 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme mit 0-Stellung, Lichtsteuerung, sonstige

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart zweiteilige Wippe

Ausführung

- mit 0-Stellung

Kontrollen und Indikatoren

- auch als Jalousie-Serientaster geeignet

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 V AC

Strom

Taststrom 10 A

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff/Metall

Abmessungen

Tiefe 41,6 mm

Kontaktabstand > 3 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Montage

Montageart mit Spreizkrallen

Anschluss

Verbindungsklemmen nach IEC 60669-1

Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1

Anschlussart Schraubanschluss

- mit Schraubklemmen

Ausstattung

- für Beleuchtung

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb mit 0-Stellung

Sicherheit

Schutzart IP20

Kennzeichnung

| | |
|--------------------|----------------|
| Gewerk / Anwendung | Lichtsteuerung |
| Haupt-Designlinie | Lichtsteuerung |

Hinweis

| | |
|-------------|---|
| Hinweistext | zum Tragring isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen |
|-------------|---|