



41092089



**Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Serie 1930/R.classic, polarweiß glänzend**

Technische Merkmale

**Architektur**

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

**Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Leistung**

Leistungsaufnahme	0,25 W/0,35 VA
-------------------	----------------

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

**Fühler**

- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet

**Werkstoff**

Beschriftungsfarbe	105,105,105
Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Zu bedruckendes Material	ASA polarweiß
Oberfläche	glänzend

**Abmessungen**

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

**Beleuchtung Steuerung**

Ausschalthelligkeit	≈ 4 lx
Einschalthelligkeit	≈ 2 lx
Lichtstärke (weiß)	0,2 cd

**LED Steuerung**

LED	weißes LED-Licht, lange Lebensdauer der LED
-----	---

### Montage

Montageart mit Spreizkrallen

### Anschluss

Leiterquerschnitt (massiv) max. 2,5 mm<sup>2</sup>

Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620-1

- mit Schraub-Liftklemmen

### Kabel

- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung

### Einstellungen

Schraffurparameter R1\_blaty

Laserparameter R1\_weiß

### Ausstattung

Konfigurationsart Laserdruck

- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht

### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb erhöhtem Berührungsschutz

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb Schraub-Liftklemmen

### Sicherheit

Schutzart IP20

- erhöhter Berührungsschutz

### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie Serie 1930/R.classic

Sekundär Designlinie(n) Serie 1930, Serie R.classic

### Hinweis

Hinweistext Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz.  
Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht  
mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.

- Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für  
Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0., zu verwenden.  
Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!