



47637003



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Schloss - ungleiche Schließungen, Berker K.5, alu matt, lackiert

Technische Merkmale

Architektur

| | |
|------------|----------------|
| Bauart | nach DIN 49440 |
| Montageart | Unterputz |

Elektrische Hauptmerkmale

| | |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Nennstrom | 16 A |

Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Deckel, Tür

| | |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

Werkstoff

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Designlinienfarbe | alu |
| Farbe | aluminium |
| Farbe | Aluminium-Optik |
| RAL Farbe | RAL 9006 - Weißaluminium |
| Material / Verarbeitung | lackiert |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | matt |

Abmessungen

| | |
|----------------------|-------|
| Einbautiefe UP-Dosen | 31 mm |
|----------------------|-------|

Montage

| | |
|------------|-------------------------------|
| Montageart | mit Klemm-/Schraubbefestigung |
|------------|-------------------------------|

Anschluss

| | |
|--------------------|---------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1 |
| Verbindungsklemmen | nach DIN VDE 0620-1 |
| - mit Steckklemmen | |

Bedienung

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb | Schloss - ungleiche Schließungen |
|--------------------------------------|----------------------------------|

Sicherheit

| | |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 05 |
| Schutzart | IP20 |
| - ohne erhöhten Berührungsschutz | |
| - mit 2 Schlüsseln | |

Kennzeichnung

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Gewerk / Anwendung | Feuchtrauminstallation Unterputz |
| Haupt-Designlinie | Berker K.5 |

Hinweis

| | |
|-------------|---|
| Hinweistext | Ersatzschlüssel und andere Schließungen (max. 24) auf Anfrage. |
|-------------|---|

- Die Schlösser eines Artikels haben gleiche Schließungen.
Bei Bestellung mehrerer Artikel verfügen diese in der Regel über ungleiche Schließungen.
 - Nur in Verbindung mit Dichtungsset (Best.-Nr. 10107200) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.
-