



48046086



Steckdose SCHUKO/USB A+C Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, anthrazit samt, lackiert

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
------------	-----------

Konnektivität

USB-Anschluss Art	AC
- mit USB-Buchsen Typ A + Typ C	

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A

Spannung

Eingangsspannung	220...250 V AC
Ausgangsspannung	4,75...5,25 V DC

Strom

Eingangsstrom	max. 500 mA
Ausgangsstrom	max. 3 A
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen	max. 3 A
Ausgangsstrom je Buchse	max. 3 A
Nennstrom	16 A

Sicherung

Sicherung	kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-----------	--

Leistung

Leistungsaufnahme (Standby)	< 50 mW
Ausgangsleistung	15 W

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Farbe	anthrazit grau
RAL Farbe	RAL 7021 - Schwarzgrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	samt

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

Montage

Montageart	für Unterputz- und Hohlwandmontage
------------	------------------------------------

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel)	1,5...2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5...2,5 mm ²
- mit Steckklemmen	

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
--	------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Schutzart	IP20
- erhöhter Berührungsschutz	

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5...35 °C
--------------------	-----------

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9