



48036084



**Steckdose SCHUKO/USB Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, alu samt, lackiert**

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart	Unterputz
------------	-----------

**Konnektivität**

USB-Anschluss Art	AA
- mit 2 USB-Buchsen Typ A	

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V
Effizienz bei geringer Last (10 %)	76,1 %
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	84,7 %
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A

**Spannung**

Eingangsspannung	220...250 V AC
Ausgangsspannung	4,75...5,25 V DC

**Strom**

Eingangsstrom	max. 500 mA
Ausgangsstrom	2,4 A
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen	max. 2400 mA
Ausgangsstrom je Buchse	max. 2400 mA
Nennstrom	16 A

**Sicherung**

Sicherung	kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-----------	--

**Leistung**

Leistungsaufnahme (Standby)	< 50 mW
Ausgangsleistung	12 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	68 mW

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

**Werkstoff**

Farbe	Aluminium-Optik
RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	samt

#### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

#### Montage

Montageart	für Unterputz- und Hohlwandmontage
------------	------------------------------------

#### Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel)	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
------------------------------	---------------------------

Leiterquerschnitt (starr)	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
---------------------------	---------------------------

- mit Steckklemmen

#### Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein
--	------

#### Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
--	----

Schutzart	IP20
-----------	------

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5...35 °C
--------------------	-----------

#### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-------------------	------------------------

Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9
-------------------------	--