



48036086



## Presa SCHUKO con 2 x USB Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

### Caratteristiche tecniche

#### Design

Modalità di fissaggio incasso

#### Connettività

- Con 2 prese USB tipo A

#### Principali caratteristiche elettriche

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| tensione nominale                | 250 V  |
| Tensione nominale                | 250 V  |
| Rendimento a basso carico (10 %) | 76,1 % |
| Rendimento medio in modo attivo  | 84,7 % |
| Frequenza nominale               | 50 Hz  |
| Corrente nominale                | 16 A   |

#### Tensione

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Tensione d'ingresso | 220...250 V AC   |
| Tensione di uscita  | 4,75...5,25 V DC |

#### Corrente

|  |              |
|--|--------------|
| Corrente d'ingresso                                  | max. 500 mA  |
| Corrente di uscita                                   | 2,4 A        |
| Corrente di uscita con entrambe le prese in funzione | max. 2400 mA |
| Corrente di uscita per presa                         | max. 2400 mA |
| Corrente nominale in A                               | 16 A         |

#### Protezione

Fusibile Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)

#### Potenza

|  |         |
|--|---------|
| Potenza assorbita (stand-by)               | < 50 mW |
| Potenza di uscita                          | 12 W    |
| Potenza assorbita nella condizione a vuoto | 68 mW   |

#### Materiali

|            |                  |
|------------|------------------|
| Colore     | antracite        |
| Colore RAL | Ardesia RAL 7021 |
| Materiale  | termoplastico    |
| Superficie | velluto          |

#### Dimensioni

Profondità d'incasso 32 mm

#### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Per montaggio a incasso e in parete cava

#### Collegamento

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Sezione conduttore (flessibile) | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore (rigida)     | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> |
| - Con morsetti a molla          |                           |

#### Equipaggiamento

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Con porta etichetta trasparente | no |
|---------------------------------|----|

#### Sicurezza

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Grado di resistenza agli impatti   | 02   |
| Grado di protezione dell'involucro | IP20 |

#### Condizioni d'impiego

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 5...35 °C |
|-------------------------|-----------|

#### Identificazione

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Linea di design principale | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Serie                      | Berker Q.1, Berker Q.3 |