



Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-Liftklemmen

Technische Merkmale

Architektur

Bauart nach DIN 49440

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A

Deckel, Tür

- mit selbstschließendem Klappdeckel

Werkstoff

Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraub-Liftklemmen

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Unterputz
Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

Hinweis

- gekennzeichnete Artikel (siehe Symbol) nur in Verbindung mit entsprechender Dichtung, Rahmen und Berührungsschutzdose (Aufdruck „IP44“) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.