



7341238989



**Presa SCHUKO Con protezione elevata contro i contatti, Con morsetti a sollevamento a vite, BERKER S.1/B.3/B.7, bianco polare lucido**

Caratteristiche tecniche

**Design**

Tipologia costruttiva	secondo DIN 49440
Modalità di fissaggio	incasso

**Principali caratteristiche elettriche**

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50 Hz
Corrente nominale	16 A

**Corrente**

Corrente nominale in A	16 A
------------------------	------

**Materiali**

Colore linea di design	bianco polare
Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Superficie	Lucido

**Dimensioni**

Profondità d'incasso delle scatole da incasso	31 mm
-----------------------------------------------	-------

**Collegamento**

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60884-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0620-1
-	Con morsetti a sollevamento a vite

**Uso**

_empty_	Con protezione elevata contro i contatti
_empty_	Con morsetti a sollevamento a vite

**Sicurezza**

Grado di resistenza agli impatti	02
Grado di protezione dell'involucro	IP20
-	Protezione elevata contro i contatti

**Identificazione**

Linea di design principale	BERKER S.1/B.3/B.7
Serie	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7