



48031909



**Presa SCHUKO con 2 x USB Con protezione elevata contro i contatti, BERKER S.1/B.3/B.7, bianco polare opaco**

Caratteristiche tecniche

### Design

Modalità di fissaggio incasso

### Connettività

- Con 2 prese USB tipo A

### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V
Rendimento a basso carico (10 %)	76,1 %
Rendimento medio in modo attivo	84,7 %
Frequenza nominale	50 Hz
Corrente nominale	16 A

### Tensione

Tensione d'ingresso	220...250 V AC
Tensione di uscita	4,75...5,25 V DC

### Corrente

Corrente d'ingresso	max. 500 mA
Corrente di uscita	2,4 A
Corrente di uscita con entrambe le prese in funzione	max. 2400 mA
Corrente di uscita per presa	max. 2400 mA
Corrente nominale in A	16 A

### Protezione

Fusibile Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)

### Potenza

Potenza assorbita (stand-by)	< 50 mW
Potenza di uscita	12 W
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	68 mW

### Materiali

Colore	bianco ghiaccio
Colore	bianco
Colore RAL	Bianco RAL 9010
Materiale	termoplastico
Superficie	Opaco

### Dimensioni

Profondità d'incasso 32 mm

### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Per montaggio a incasso e in parete cava

### Collegamento

Sezione conduttore (flessibile) 1,5...2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore (rigida) 1,5...2,5 mm<sup>2</sup>

- Con morsetti a molla

### Equipaggiamento

Con porta etichetta trasparente no

### Uso

\_empty\_ Con protezione elevata contro i contatti

### Sicurezza

Grado di resistenza agli impatti 02

Grado di protezione dell'involucro IP20

### Condizioni d'impiego

Temperatura d'esercizio 5...35 °C

### Identificazione

Linea di design principale BERKER S.1/B.3/B.7

Serie Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7