



41092089



**Steckdose SCHUKO mit LED-Orientierungslicht erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Serie 1930/R.classic, polarweiß glänzend**

Technische Merkmale

**Architektur**

|            |                |
|------------|----------------|
| Bauart     | nach DIN 49440 |
| Montageart | Unterputz      |

**Elektrische Hauptmerkmale**

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V    |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz     | 50/60 Hz |
| Nennstrom    | 16 A     |

**Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Leistung**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Leistungsaufnahme | 0,25 W/0,35 VA |
|-------------------|----------------|

**Deckel, Tür**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
|-----------|---------------|

**Fühler**

- integrierter Helligkeitssensor, der bei Dämmerung das Orientierungslicht ein- und bei ausreichend Helligkeit ausschaltet

**Werkstoff**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Beschriftungsfarbe       | 105,105,105         |
| Designlinienfarbe        | polarweiß           |
| Farbe                    | polarweiß           |
| Farbe                    | weiß                |
| RAL Farbe                | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff                | Thermoplast         |
| Zu bedruckendes Material | ASA polarweiß       |
| Oberfläche               | glänzend            |

**Abmessungen**

|             |       |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 32 mm |
|-------------|-------|

**Beleuchtung Steuerung**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ausschalthelligkeit | ≈ 4 lx |
| Einschalthelligkeit | ≈ 2 lx |
| Lichtstärke (weiß)  | 0,2 cd |

**LED Steuerung**

|     |   |
|-----|---|
| LED | weißes LED-Licht, lange Lebensdauer der LED |
|-----|---|

### Montage

Montageart mit Spreizkrallen

### Anschluss

Leiterquerschnitt (massiv) max. 2,5 mm<sup>2</sup>

Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620-1

- mit Schraub-Liftklemmen

### Kabel

- Durchverdrahtung möglich, somit auch ideal zur Nachrüstung

### Einstellungen

Schraffurparameter R1\_blaty

Laserparameter R1\_weiß

### Ausstattung

Konfigurationsart Laserdruck

- Zusatznutzen durch Kombination einer Steckdose mit einem Orientierungslicht

### Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb erhöhtem Berührungsschutz

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb Schraub-Liftklemmen

### Sicherheit

Schutzart IP20

- erhöhter Berührungsschutz

### Kennzeichnung

Haupt-Designlinie Serie 1930/R.classic

Sekundär Designlinie(n) Serie 1930, Serie R.classic

### Hinweis

Hinweistext Achtung! Artikel mit speziellem UP-Einsatz.  
Zentralstücke mit LED-Orientierungslicht sind nicht  
mit den Standard-Steckdoseneinsätzen kompatibel.

- Hinweis: Bei Integration dieses Artikels in die Serie 1930 ist ausschließlich der Rahmen 1fach für  
Zentralstück Ø 58 mm, Bestell-Nr.: 1382 0., zu verwenden.  
Der Einbau in Mehrfachkombinationen der Serie 1930 ist nicht möglich!