



**Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraub-Liftklemmen, polarweiß glänzend**



Technische Merkmale

**Architektur**

Bauart nach DIN 49440

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 V AC

Nennstrom 16 A

**Deckel, Tür**

- mit selbstschließendem Klappdeckel

**Werkstoff**

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche glänzend

**Anschluss**

Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620-1

- mit Steckklemmen

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb erhöhtem Berührungsschutz

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb mit Schraub-Liftklemmen

**Kennzeichnung**

Gewerk / Anwendung Feuchtrauminstallation Unterputz

Sekundär Designlinie(n) Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

**Hinweis**

- gekennzeichnete Artikel (siehe Symbol) nur in Verbindung mit entsprechender Dichtung, Rahmen und Berührungsschutzdose (Aufdruck „IP44“) für die wassergeschützte Unterputzinstallation IP44 geeignet.