



41666084



Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 5-15 R mit Schraubklemmen, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, alu samt, lackiert

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	125 V
Nennspannung	125 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	15 A

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Designlinienfarbe	alu
Farbe	aluminium
Farbe	Aluminium-Optik
RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	samt

Abmessungen

Einbautiefe	19 mm
-------------	-------

Montage

Montageart	ohne Spreizkrallen, für Schraubbefestigung
------------	--

Anschluss

- mit Schraubklemmen	
----------------------	--

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraubklemmen
--------------------------------------	--------------------

Normen

Norm	NEMA 5-15 R
------	-------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
Sekundär Designlinie(n)	Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9

Hinweis

Hinweistext

Nicht UL-zertifiziert.