



47432003



Steckdose SCHUKOAufdruck "SV" Berker R.1/R.3/R.8, grün glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz
Technische Ausführung	Aufdruck "SV"

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Designlinien-Sonderfarbe	grün
Farbe	grün
Farbe	grün
RAL Farbe	RAL 6029 - Minzgrün
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe UP-Dosen	31 mm

Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Steckklemmen	

Sicherheit

Schutzart	IP20
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker R.1/R.3/R.8
Sekundär Designlinie(n)	Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

Hinweis

Hinweistext

Einsatz farblich gekennzeichnet.