



4412



IP44

Jalousie-Schalter 2-polig mit Aufdruck UP für Schließzylinder mit Schraubklemmen, Druckguss IP44, sonstige

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart Schlüssel

Funktion

- mit Tastrastfunktion

Ausführung

- mit 0-Stellung

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 240 V

Nennspannung 240 V AC/DC

Strom

Schaltstrom 5 A

Deckel, Tür

Abmessungen Aluminium Abdeckplatte (B x H) 100 x 125 mm

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff/Metall

Abmessungen

Tiefe 67,7 mm

Einbautiefe 65,2 mm

Einbautiefe x Ø 73 x 65 mm

Kontaktabstand > 3 mm

Durchmesser 65 mm

Höhe 125 mm

Breite 100 mm

Montage

Montageart für Schraubbefestigung

Anschluss

- mit Schraubklemmen

Kabel

- mit Leitungseinführung Ø 22,5 mm (PG 16) unten

Zubehör

- mit UP-Dose

Bedienung

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb | mit Schraubklemmen |
|--------------------------------------|--------------------|

Sicherheit

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP44 |
|-----------|------|

| | |
|--------------|------------------------|
| Verriegelung | mit Deckelverriegelung |
|--------------|------------------------|

Kennzeichnung

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Gewerk / Anwendung | Feuchtrauminstallation Aufputz |
|--------------------|--------------------------------|

| | |
|-------------------|----------------|
| Haupt-Designlinie | Druckguss IP44 |
|-------------------|----------------|
