



41432045



## Steckdose SCHUKO mit Schraub-Liftklemmen, Berker R.1/R.3/R.8, schwarz glänzend

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bauart	nach DIN 49440
Montageart	Unterputz

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

#### Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

#### Werkstoff

Beschriftungsfarbe	217,217,217
Designlinienfarbe	schwarz
Farbe	schwarz
Farbe	tiefschwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Thermoplast
Zu bedruckendes Material	PC-PMA schwarz
Oberfläche	glänzend

#### Abmessungen

Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe UP-Dosen	31 mm

#### Montage

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

#### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Verbindungsklemmen	nach DIN VDE 0620-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

#### Einstellungen

Schraffurparameter	R1_czarny
Laserparameter	R1_schwarz

#### Ausstattung

Konfigurationsart	Laserdruck
-------------------	------------

**Bedienung**

---

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb mit Schraub-Liftklemmen

---

**Sicherheit**

---

Schutzart IP20

---

- ohne erhöhten Berührungsschutz

---

**Kennzeichnung**

---

Haupt-Designlinie Berker R.1/R.3/R.8

---

Sekundär Designlinie(n) Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8

---