



16402089



## Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker R.1/R.3/R.8, polarweiß glänzend

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Unterputz

#### Ausführung

- 1-polig

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 230 V

Nennspannung 230 V AC

Frequenz 50/60 Hz

#### Strom

Induktive Last bei  $\cos \varphi = 0,6$  max. 6 A

Schaltstrom 10 A /230 V AC1

#### Leistung

konventionelle Trafos 1500 VA

Elektronische Trafos 1500 W

Leistungsaufnahme < 0,2 W

#### Werkstoff

Designlinienfarbe polarweiß

Farbe polarweiß

Farbe weiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff Kunststoff/Metall

Oberfläche glänzend

#### Abmessungen

Tiefe 57,3 mm

Einbautiefe 32 mm

Kartenbreite max. 55 mm

Kartenstärke 0,8...1,2 mm

Höhe 69,5 mm

Breite 69,5 mm

#### Leuchtstofflampen Steuerung

Kompaktleuchtstofflampen 500 W

Leuchtstofflampen in duo-Schaltung 1500 W

#### LED Steuerung

LED beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard

#### Glühlampen Steuerung

230 V Glüh- und Halogenlampen 1500 W

#### Montage

Montageart mit Spreizkrallen

#### Anschluss

Schraubklemmen (max.) 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
- mit Schraub-Liftklemmen

#### Einstellungen

Nachlaufzeit stufenweise einstellbar 0, 15, 30, 60 s  
- mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit

#### Ausstattung

- für Beleuchtung  
- mit potenzialfreiem Kontakt

#### Sicherheit

Schutzart IP20

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...50 °C  
Lager-/Transporttemperatur -25...70 °C (Lagerung > 45°C reduziert die Lebensdauer)

#### Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung Lichtsteuerung  
Haupt-Designlinie Berker R.1/R.3/R.8  
Sekundär Designlinie(n) Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8