47468989




**presa SCHUKO con coperchio a cerniera Campo di scrittura, protezione elevata contro i contatti, Posizione di installazione variabile a 45°, BERKER S.1/B.3/B.7, bianco polare lucido**

Caratteristiche tecniche

**Design**

| | |
|---|---|
| Tipologia costruttiva | secondo DIN 49440 |
| Modalità di fissaggio | incasso |

**Principali caratteristiche elettriche**

| | |
|---|---|
| tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 V AC |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Corrente nominale | 16 A |

**Corrente**

| | |
|---|---|
| Corrente nominale in A | 16 A |

**Coperchio**

- Il coperchio a cerniera si blocca all'apertura in posizione finale

**Materiali**

| | |
|---|---|
| Colore linea di design | bianco polare |
| Colore | bianco ghiaccio |
| Colore | bianco |
| Colore RAL | Bianco RAL 9010 |
| Materiale | termoplastico |
| Superficie | Lucido |

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Profondità d'incasso | 32 mm |

**Installazione, montaggio**

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |

**Collegamento**

| | |
|---|---|
| Morsetti di collegamento | secondo IEC 60884-1 |
| Morsetti di giunzione | secondo VDE 0620-1 |

- Con morsetti a molla

**Uso**

| | |
|---|---|
| Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione | Campo di scrittura |
| _empty_ | protezione elevata contro i contatti |
| _empty_ | Posizione di installazione variabile a 45° |

### Sicurezza

| | |
|---|---|
| Grado di resistenza agli impatti | 05 |
| Grado di protezione dell'involucro | IP20 |
| - Protezione elevata contro i contatti VDE 0620-1 | |

### Identificazione

| | |
|---|---|
| Linea di design principale | BERKER S.1/B.3/B.7 |
| Serie | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 |

### Istruzione

| | |
|---|---|
| Hinweistext | Adatto particolarmente per combinazioni di più prese da incasso utilizzando spine a squadra.<br><br>Viti della scatola, molle e assi del coperchio a cerniera in acciaio inossidabile |

Altezza della scrittura di nomi prevista per un nastro P-touch da 6 mm.