




47468989



**Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Beschriftungsfeld, erhöhtem Berührungsschutz, in 45°-Stufen variable Einbaulage, Berker S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend**

#### Technische Merkmale

#### Architektur

|            |                |
|------------|----------------|
| Bauart     | nach DIN 49440 |
| Montageart | Unterputz      |

#### Elektrische Hauptmerkmale

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 250 V    |
| Nennspannung | 250 V AC |
| Frequenz     | 50/60 Hz |
| Nennstrom    | 16 A     |

#### Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

#### Deckel, Tür

|  |               |
|--|---------------|
| Abdeckung  | Zentralplatte |
| - Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung |               |

#### Werkstoff

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Designlinienfarbe | polarweiß           |
| Farbe             | polarweiß           |
| Farbe             | weiß                |
| RAL Farbe         | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff         | Thermoplast         |
| Oberfläche        | glänzend            |

#### Abmessungen

|             |       |
|-------------|-------|
| Einbautiefe | 32 mm |
|-------------|-------|

#### Montage

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Montageart | mit Spreizkrallen |
|------------|-------------------|

#### Anschluss

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Verbindungsklemmen | nach IEC 60884-1    |
| Verbindungsklemmen | nach DIN VDE 0620-1 |
| - mit Steckklemmen |                     |

#### Bedienung

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Differenzierungsmerkmal 1 - Vertrieb | Beschriftungsfeld                 |
| Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb | erhöhtem Berührungsschutz         |
| Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb | in 45°-Stufen variable Einbaulage |

---

**Sicherheit**

---

|  |      |
|--|------|
| IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit | 05   |
| Schutzart                                    | IP20 |
| - erhöhter Berührungsschutz DIN VDE 0620-1   |      |

---

**Kennzeichnung**

---

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Haupt-Designlinie       | Berker S.1/B.3/B.7                 |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 |

---

**Hinweis**

---

|             |   |
|-------------|---|
| Hinweistext | Besonders geeignet für Kombinationen mehrerer Steckdosen bei Gebrauch von Winkelsteckern. |
|             | Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.                                    |

---