



6167331606



**Steckdose ohne Schutzkontakt mit erhöhtem Berührungsschutz, Berker S.1/B.3/B.7, anthrazit matt**

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart	Unterputz
- 2-polig	

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

**Werkstoff**

Designlinienfarbe	anthrazit
Farbe	anthrazit
Farbe	anthrazit grau
RAL Farbe	RAL 7021 - Schwarzgrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

**Abmessungen**

Einbautiefe	32 mm
Spiegeltiefe	8 mm

**Montage**

Montageart	ohne Spreizkrallen
------------	--------------------

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Steckklemmen	

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
--------------------------------------	-------------------------------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
- erhöhter Berührungsschutz	

**Kennzeichnung**

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7