



6765098914



**Steckdose mit Schutzkontaktstift und Kontroll-LED mit erhöhtem Berührungsschutz, Schraub-Liftklemmen, Berker S.1/B.3/B.7, orange glänzend**

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

**Werkstoff**

Designlinien-Sonderfarbe	orange
Farbe	orange
Farbe	orange
RAL Farbe	RAL 2003 - Pastellorange
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	glänzend

**Abmessungen**

Einbautiefe	32 mm
-------------	-------

**Montage**

Montageart	mit Spreizkrallen
------------	-------------------

**Anschluss**

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Schraub-Liftklemmen	

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	Schraub-Liftklemmen

**Sicherheit**

- erhöhter Berührungsschutz	
-----------------------------	--

**Kennzeichnung**

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

**Hinweis**

Hinweistext	Einsatz farblich gekennzeichnet.
-------------	----------------------------------