



53420219



Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontakt BRITISH STANDARD, abschaltbar mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Schraubklemmen, Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, polarweiß glänzend

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	13 A

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Werkstoff

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

Montage

Montageart	ohne Spreizkrallen, für Schraubbefestigung
------------	--

Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
- mit Schraubklemmen	

Bedienung

Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb	mit erhöhtem Berührungsschutz
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraubklemmen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK02
- erhöhter Berührungsschutz	

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-------------------	------------------------