



41688989



**Steckdose mit Schutzkontakt USA/CANADA NEMA 5-20 R mit Schraubklemmen, Berker S.1/B.3/B.7, polarweiß glänzend**

Technische Merkmale

**Architektur**

Montageart	Unterputz
- 2-polig + Erde	

**Elektrische Hauptmerkmale**

Nennspannung	125 V
Nennspannung	125 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	20 A

**Deckel, Tür**

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

**Werkstoff**

Designlinienfarbe	polarweiß
Farbe	polarweiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	glänzend

**Abmessungen**

Einbautiefe	19 mm
-------------	-------

**Montage**

Montageart	ohne Spreizkrallen
------------	--------------------

**Anschluss**

Leiterquerschnitt (massiv)	max. 2 x 4 mm <sup>2</sup>
- mit Schraubklemmen	

**Bedienung**

Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb	mit Schraubklemmen
--------------------------------------	--------------------

**Normen**

Norm	NEMA 5-20 R
------	-------------

**Sicherheit**

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
- ohne erhöhten Berührungsschutz	

**Kennzeichnung**

Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Sekundär Designlinie(n)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

**Hinweis**

Hinweistext

Nicht UL-zertifiziert.