



303650



## Wechselschalter für Hohlwandmontage Lichtsteuerung, sonstige

### Technische Merkmale

#### Architektur

Bedienungsart	einteilige Wippe
Montageart	Unterputz

#### Funktion

Schaltwinkel	3,5 °
--------------	-------

#### Ausführung

- Aus/Wechsel

#### Kontrollen und Indikatoren

- Nein

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

#### Strom

Schaltstrom	10 AX (100 W LED (SBL))
-------------	-------------------------

#### Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	matt

#### Abmessungen

Tiefe	41,6 mm
Einbautiefe	19,5 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

#### Montage

Montageart	ohne Spreizkrallen, geringe Einbautiefe, für Schraubbefestigung
------------	---

#### Anschluss

Verbindungsklemmen	nach IEC 60669-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0632-1
Anschlussart	Steckanschluss
- mit Steckklemmen	

#### Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

#### Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung, HLK-Regelung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung

---