



303650



Deviatore per montaggio in parete con intercapedine CONTROLLO LUCI

Caratteristiche tecniche

Design

Tipo di unità di controllo	singolo bilanciante
Modalità di fissaggio	incasso

Funzioni

Angolo di commutazione	3,5 °
------------------------	-------

Versione

- Interruttore/deviatore

Comandi e indicatori

- No

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC

Corrente

Corrente di interruzione	10 AX (100 W potenza nominale (SBL))
--------------------------	--------------------------------------

Materiali

Materiale	Plastica / metallo
Superficie	Opaco

Dimensioni

Profondità	41,6 mm
Profondità d'incasso	19,5 mm
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione, Con ridotta profondità d'incasso, Per fissaggio a vite
-------------------	---

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60669-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0632-1
Tipo di connessione	QuickConnect
- Con morsetti a molla	

Equipaggiamento

- Per illuminazione e commutazione di controllo

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Controllo luci, Regolazione HVAC
Linea di design principale	CONTROLLO LUCI
