



303650



## Deviatore per montaggio in parete con intercapedine CONTROLLO LUCI

### Caratteristiche tecniche

#### Design

Tipo di unità di controllo	singolo bilanciante
Modalità di fissaggio	incasso

#### Funzioni

Angolo di commutazione	3,5 °
------------------------	-------

#### Versione

- Interruttore/deviatore

#### Comandi e indicatori

- No

#### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC

#### Corrente

Corrente di interruzione	10 AX (100 W potenza nominale (SBL))
--------------------------	--------------------------------------

#### Materiali

Materiale	Plastica / metallo
Superficie	Opaco

#### Dimensioni

Profondità	41,6 mm
Profondità d'incasso	19,5 mm
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm

#### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione, Con ridotta profondità d'incasso, Per fissaggio a vite
-------------------	---

#### Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60669-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0632-1
Tipo di connessione	QuickConnect
- Con morsetti a molla	

#### Equipaggiamento

- Per illuminazione e commutazione di controllo

#### Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

**Identificazione**

---

Applicazioni, impieghi	Controllo luci, Regolazione HVAC
Linea di design principale	CONTROLLO LUCI

---