

3035

interruttore doppio CONTROLLO LUCI

Caratteristiche tecniche

Design

Tipo di unità di controllo	doppio bilanciere
Modalità di fissaggio	incasso

Funzioni

Angolo di commutazione	3,5 °

Versione

- doppio interruttore

Comandi e indicatori

- No

Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC
Frequenza nominale	50/60 Hz

Corrente

Corrente di interruzione	10 AX (100 W potenza nominale (SBL))

Materiali

Materiale	Plastica / metallo
Superficie	Opaco

Dimensioni

Profondità	42 mm
Distanza tra i contatti	> 3 mm
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione

Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60669-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0632-1
Tipo di connessione	QuickConnect

- Con morsetti a molla

Equipaggiamento

- Per illuminazione e commutazione di controllo

Sicurezza

Grado di protezione dell'involucro	IP20
Resistenza agli urti	IK07

Identificazione

Applicazioni, impieghi	Controllo luci
Tipo interruttore per apparecchi	No
Linea di design principale	CONTROLLO LUCI