



3035



## Serienschalter Lichtsteuerung, sonstige

Technische Merkmale

### Architektur

Bedienungsart zweiteilige Wippe

Montageart Unterputz

### Funktion

Schaltwinkel 3,5°

### Ausführung

- Serien

### Kontrollen und Indikatoren

- Nein

### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 V AC

Frequenz 50/60 Hz

### Strom

Schaltstrom 10 AX (100 W LED (SBL))

### Werkstoff

Werkstoff Kunststoff/Metall

Oberfläche matt

### Abmessungen

Tiefe 42 mm

Kontaktabstand > 3 mm

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

### Montage

Montageart mit Spreizkrallen

### Anschluss

Verbindungsklemmen nach IEC 60669-1

Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1

Anschlussart Steckanschluss

- mit Steckklemmen

### Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung

---

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP20
Schlagfestigkeit	IK07

---

**Kennzeichnung**

---

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Geräteschaltertyp	Nein
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung

---

**Hinweis**

---

Hinweistext	zum Tragring isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen
-------------	---

---