



5035



## Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura CONTROLLO LUCI

### Caratteristiche tecniche

#### Design

Tipo di unità di controllo	doppio bilanciato
Versione tecnica	Morsetto d'ingresso comune

#### Funzioni

Angolo di commutazione	3,5°
------------------------	------

#### Versione

- 2 contatti di chiusura, morsetto d'ingresso comune

#### Principali caratteristiche elettriche

tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 V AC

#### Corrente

Corrente pulsante	10 A
-------------------	------

#### Materiali

Materiale	Plastica / metallo
-----------	--------------------

#### Dimensioni

Profondità	41,6 mm
Profondità d'incasso	32,3 mm
Altezza	70,8 mm
Larghezza	70,8 mm

#### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
-------------------	-------------------------

#### Collegamento

Morsetti di collegamento	secondo IEC 60669-1
Morsetti di giunzione	secondo VDE 0632-1
Tipo di connessione	QuickConnect
- Con morsetti a molla	

#### Articoli forniti

Con lampada	no
-------------	----

#### Equipaggiamento

Quantità di contatti NC	1
Quantità di contatti NO	1
- Per illuminazione	

**Sicurezza**

---

Grado di protezione dell'involucro	IP20
------------------------------------	------

---

**Identificazione**

---

Applicazioni, impieghi	Controllo luci
Linea di design principale	CONTROLLO LUCI

---